

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод БАТИЗ»

ОКПД 2 23.99.19.110

ОКС.91.100.60

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Завод БАТИЗ»

 М.В. Шалагинов

«10» февраля 2021 г.

**МАТЕРИАЛЫ БАЗАЛЬТОВЫЕ
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РУЛОННЫЕ
ТМ БАТИЗ**

Технические условия

ТУ 23.99.19 – 005 – 51681898 – 2021

Введены в действие с

10 февраля 2021 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
каталожный лист продукции
№ 078/014243
дата 02.03.2021
ФБУ «Омский ЦСМ»

Омск
2021

Характеристика продукции

Материалы являются эффективными теплозвукоизоляционными и термозащитными материалами.

Материалы предназначены для: повышения предела огнестойкости воздуховодов, тонкостенных металлических конструкций, а также строительных и инженерных конструкций с температурой применения от минус 190 до плюс 1000⁰С; применения в конструкциях теплоизоляции оборудования трубопроводов, бытового оборудования и приборов, транспортных средств; предохранения пароизоляционного слоя от повреждения в качестве подкладочного слоя под металлическое покрытие, а также в качестве прокладок по металлическим опорным кольцам для ликвидации мостиков тепла или холода; в качестве фильтрующего материала для обеспыливания воздуха и газов в промышленных установках.

Материалы стойки к тепловому удару и инертны практически к любым агрессивным средам - кислотам, расплавленным металлам.

Основное применение изделий из базальтового волокна - металлургия и химическая промышленность:

- различные уплотнители, заменяющие асбест.
- фильтры - сетки для очистки химических реактивов.
- тепловой барьер, защищающий от брызг металла и других агрессивных веществ.

Наименование показателя	Значение показателя		
	МБОР-5	МБОР-8	МБОР-10
Плотность, кг/м ³ , не более	120	120	120
Поверхностная плотность, г/м ² , не более	600	600	600
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(мК), не более, при температурах: 25±5 °С (298±5) К 125±5 °С (398±5) К 300±5 °С (573±5) К	0,045 0,068 0,104	0,045 0,068 0,104	0,045 0,068 0,104
Нормальный коэффициент звукопоглощения, не менее при частоте, Гц: 125 250 1000 4000	0,09 0,20 0,70 0,80	0,09 0,20 0,70 0,80	0,09 0,20 0,70 0,80
Влажность по массе, не более, %	1,0	1,0	1,0

	Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	Шалагинов М.В.		10.12.2021	
Заполнил	Заверина Н.В.		10.12.2021	
Зарегистрировал	Келлер Г.А.		02.03.2021	8381168-01301
Ввел в каталог	Ремесникова И.А.		02.03.2021	

РЕГИСТРИРОВАНО
каталожный лист продукции
№ 0711014343
дата 02.03.2021
ФБУ «Омские ЦСМ»

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	078	Группа КГС (ОКС)	02	91.100.60	регистрационный номер	03	074243
---------	----	-----	------------------	----	-----------	-----------------------	----	--------

Код ОКПД2	11	23.99.19.110
-----------	----	--------------

Наименование и обозначение продукции	12	Материалы базальтовые огнезащитные рулонные ТМ БАТИЗ
Краткое обозначение		МБОР БАТИЗ

Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 23.99.19-005-51681898-2021
Наименование нормативного или технического документа	15	Материалы базальтовые огнезащитные рулонные ТМ БАТИЗ Технические условия

Код предприятия изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	51681898
Наименование предприятия изготовителя	17	ООО "Завод БАТИЗ"

Адрес предприятия -изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	644902 Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306
---	----	--

Телефон	19	8-913-628-72-80
Другие средства связи	21	zbatis@wspetrol.ru

Наименование держателя подлинника	23	ООО "Завод БАТИЗ"
-----------------------------------	----	-------------------

Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	644902 Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306
--	----	--

Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	10.02.2021
Обязательность сертификации	27	